



20.5×10.6×15.6

JZC-33F

US E174722 R50126380

特点

- 具有5A、10A切换能力。
- 体积小，重量轻，适用于密集安装。

订货信息

JZC-33F **C** **Z** **10** **DC12V** **0.45**

1 2 3 4 5 6

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1 型号: JZC-33F | 4 触点电流: 05:5A; 10:10A |
| 2 触点形式: A:1A; C:1C | 5 线圈额定电压(V): DC:3,5,6,9,12,18,24 |
| 3 封装形式: Z:耐焊剂式 | 6 线圈功耗: 0.2:0.2W(1A); 0.45:0.45W |

触点参数

触点形式	1A (SPSTNO) 1C (SPDT (B-M))
触点材料	银合金
触点负载	5A/250VAC,28VDC 10A/125VAC; 4.2A/277VAC 马达负载: 1/4 HP 277VAC,250VAC,240VAC,120VAC TV-5 120VAC
最大切换功率	150W 1250VA
最大切换电压	30VDC 277VAC 最大切换电流:10A
接触电阻	≤50mΩ (1A/24VDC) IEC 61810-7中第4.12条
电耐久性	1×10 ⁵ IEC 61810-7中第4.30条
机械耐久性	1×10 ⁷ IEC 61810-7中第4.31条

线圈参数

线圈电压 VDC		线圈电阻 Ω ±10%	动作电压 VDC(最大) (额定电压的75%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的5%)	线圈 功耗 W	动作时间 ms	释放时间 ms
额定	最大						
3	3.3	45	2.25	0.15	0.20	≤8	≤5
5	5.5	125	3.75	0.25			
6	6.6	180	4.50	0.30			
9	9.9	405	6.75	0.45			
12	13.2	720	9.00	0.60			
18	19.8	1620	13.5	0.90			
24	26.4	2880	18.0	1.20	0.45	≤8	≤5
3	3.3	20	2.25	0.15			
5	5.5	56	3.75	0.25			
6	6.6	80	4.50	0.30			
9	9.9	180	6.75	0.45			
12	13.2	320	9.00	0.60			
18	19.8	720	13.5	0.90			
24	26.4	1280	18.0	1.20			

- 注意: 1. 使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
2. 吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。

技术特性


绝缘电阻	最小 100M Ω (500VDC)	IEC 61810-7中第4.11条
介质耐压 断开触点间 触点与线圈间	1000VAC 1分钟 4000VAC 1分钟	IEC 61810-7中第4.9条
耐冲击	98 m/s ² 11ms	IEC 61810-7中第4.26条
抗振性	10Hz~55Hz 稳定性 双振幅 1.5mm	IEC 61810-7中第4.28条
引出端强度	5N	IEC 61810-7中第4.24条
环境温度	-40℃~70℃	
相对湿度	5%~85%	IEC 61810-7中第4.16条
重量(约)	7g	IEC 61810-7中第4.7条

安全认证

安全认证	UL&CUR	TuV
负载	10A/125VAC 5A/250VAC 4.2A/277VAC TV-5 120VAC ¼ HP 277VAC,250VAC,240VAC,120VAC	5A/250VAC,28VDC


外形尺寸

mm



外形尺寸图

安装尺寸图（底视图）



接线图（底视图）

注：产品外形尺寸未注尺寸公差的，当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ 时，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $(1-5)\text{mm}$ 之间时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。